




# SEAL SERVICE, S. A. DE C. V.



## CORDON CUADRADO N70

COLOR	NEGRO
DUREZA	70
TEMPERATURA	-30/100°C

Buena resistencia a aceites minerales y grasas, aceites hidráulicos H, HL, HLP, fluidos no inflamables HFA, HFB, HFC, Hidrocarburos alifáticos, aceites siliconados y agua hasta 80°C

DESCRIPCION	TAMAÑO EN mm	TOLERANCIA mm +/-	TAMAÑO EN PULGADA	TOLERANCIA PULG. +/-
<b>CORDON CUADRADO 02.5MM</b>	<b>2.5</b>	<b>0.18</b>	<b>0.098</b>	<b>0.007</b>
<b>CORDON CUADRADOCCB 3/32</b>	<b>2.62</b>	<b>0.18</b>	<b>3/32 nom (0.103)</b>	<b>0.007</b>
<b>CORDON CUADRADO 1/8</b>	<b>3.53</b>	<b>0.18</b>	<b>1/8 nom (0.139)</b>	<b>0.007</b>
<b>CORDON CUADRADO 5/32</b>	<b>4</b>	<b>0.18</b>	<b>5/32 real (0.157)</b>	<b>0.007</b>
<b>CORDON CUADRADO 3/16</b>	<b>5.33</b>	<b>0.2</b>	<b>3/16 nom (0.210)</b>	<b>0.008</b>
<b>CORDON CUADRADO 1/4</b>	<b>7</b>	<b>0.2</b>	<b>1/4 nom (0.275)</b>	<b>0.008</b>
<b>CORDON CUADRADO 5/16</b>	<b>8</b>	<b>0.22</b>	<b>5/16 real (0.313)</b>	<b>0.009</b>
<b>CORDON CUADRADO 3/8</b>	<b>9.53</b>	<b>0.28</b>	<b>3/8 real (0.375)</b>	<b>0.011</b>
<b>CORDON CUADRADO 10.0MM</b>	<b>10</b>	<b>0.28</b>	<b>0.393</b>	<b>0.011</b>
<b>CORDON CUADRADO 7/16</b>	<b>11</b>	<b>0.28</b>	<b>7/16 real (0.437)</b>	<b>0.011</b>
<b>CORDON CUADRADO 1/2</b>	<b>12.7</b>	<b>0.3</b>	<b>1/2 real (0.500)</b>	<b>0.012</b>
<b>CORDON CUADRADO 5/8</b>	<b>16</b>	<b>0.4</b>	<b>5/8 (0.625)</b>	<b>0.016</b>
<b>CORDON CUADRADO 3/4</b>	<b>19</b>	<b>0.45</b>	<b>0.75</b>	<b>0.016</b>
<b>CORDON CUADRADO 1/1</b>	<b>25.4</b>	<b>0.7</b>	<b>1</b>	<b>0.016</b>